

HIGHTEC SYNTH RS SAE 5W-40

زيت محرك منخفض الاحتكاك اصطناعي بالكامل متعدد النطاقات في فئة خاصة به. مناسب بشكل مثالي لمحركات البنزين والديزل في السيارات ذات الشحن التوربيني وبدونه.

الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- ACEA A3/B4
- API SN
- MB 229.5
- Porsche A40
- PSA B71 2296
- VW 502 00/505 00

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضًا عندما يُطلب الالتزام بتعليمات التعيئة التالية

- API CF
- BMW Longlife-01



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.849
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	14,7
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	91,6
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	167
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	246
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-41
فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	5450 @ -30
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,3
HTHS	ASTM D4683	mPas	4,1

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

