

## HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 20W-40 SYNT

تم تطويره خصيصاً لتلبية احتياجات المحركات رباعية الأشواط الداخلية والخارجية. يفي HC زيت محرك عالي الأداء بمتطلبات NMMA FC-W Catalyst Compatible.

### الوصف

#### مكافئ نوعياً وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي

- API SM
- JASO MA (T903:2011)
- NMMA FC-W/FC-W Catalyst Compatible



## القيم القياسية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.877
KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	15,6
KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	124,5
مؤشر الزروحة	ASTM D2270	-	132
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	240
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
(CCS) فصل وتخرين ثاني أكسيد الكربون	ASTM D-5293	cP @ °C	4500 @ -15
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,5

هذه القيم القياسية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل ملتقي منتجاتنا. تخضع منتجات معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسلیم والدفع على جميع عمليات التسليم.

