

HIGHTEC SYNT RS D1 SAE 0W-16

بلزوجة منخفضة لتحقيق أقصى قدر من التوفير في الوقود. مناسب HC زيت محرك ممتاز متعدد النطاقات منخفض اللزوجة يعتمد على تركيب محركات السيارات الخاصة وجميع المحركات الهجينية (الهجينية الصغيرة والبسيطة والكاملة والمركبات الهجينية القابلة للشحن الخارجي) التي تسمح بزيت محرك من فئة SAE 0W-16.

الوصف



مكافئ نوعياً وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي

- API SP RC/SN PLUS RC (Resource Conserving)
- ILSAC GF-5/-6B



القيم القياسية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.841
KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	7,2
KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	36
مؤشر الزروحة	ASTM D2270	-	172
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	236
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
(CCS) فصل وتخرين ثاني أكسيد الكربون	ASTM D-5293	cP @ °C	4000 @ -35
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,5
HTHS	ASTM D4683	mPas	2,48

هذه القيم القياسية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للعصائر أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل ملتقي منتجاتها. تخضع منتجات معلومات هذا المنتج في أي وقت دون إشعار مسبق. تطبق الشروط العامة الحالية للتسلیم والدفع على جميع عمليات التسليم.

