

HIGHTEC TURBO HD SAE 20W-50

زيت محرك عالي الجودة متعدد النطاقات يعتمد على الزيت المعدني. يمكن استخدامه في محركات البنزين والديزل لسيارات الركاب ذات الشحن التوربيني وبدونه.

الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- ACEA A3/B4
- API SL
- MB 229.1
- VW 501 01/505 00

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضًا عندما يُطلب الالتزام بتعليمات التعبئة التالية

- API CF



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.888
اللزوجة الحركية KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	19
اللزوجة الحركية KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	161
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	136
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	260
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-24
فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	6300 @ -15
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	> 10

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

