

HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC

Ford تم تطويره خصيصًا لمحركات فورد، HC زيت محرك ممتاز متعدد النطاقات ومنخفض اللزوجة يعتمد على تركيب

الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- ILSAC GF-2
- Ford WSS-M2C912-A
- Ford WSS-M2C913-A/B



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.854
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	10,4
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	60,1
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	162
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	234
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-38
فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	5400 @ -30
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	9,7

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك يحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

