

HIGHTEC 2-T SCOOTER M

زيت محرك معدني ثنائي الأشواط متعدد الاستخدامات للمحركات ثنائية الأشواط المبردة بالهواء والماء. مناسب بشكل مثالي للتشحيم المختلط والمنفصل.

الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- API TC (TSC-3)
- ISO-L-EGB
- JASO FB



جدول الخلط

نسبة المزج	زيت ثنائي الأشواط	بنزين
1:50	20 ml	1 l
1:33	30 ml	1 l
1:25	40 ml	1 l
1:20	50 ml	1 l
1:50	100 ml	5 l
1:33	150 ml	5 l
1:25	200 ml	5 l
1:20	250 ml	5 l

القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.873
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	44,8
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	146
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-32
اللون	visuell	-	amber

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

