

HIGHTEC GTS SPEZIAL SAE 20W-50

زيت محرك معدني متعدد النطاقات لمحركات البنزين والديزل ذات وبدون شحن توربيني.

الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- API SF/CD
- CCMC D2/G2
- MIL-L-2104D



القيم البيانية النمطية

| الخاصية | الطريقة | الوحدة | القيمة |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| الكثافة عند 15 درجة مئوية | ASTM D-7042 | g/ml | 0.89 |
| KV 100 اللزوجة الحركية | ASTM D-7042 | mm ² /s | 18,9 |
| KV 40 اللزوجة الحركية | ASTM D-7042 | mm ² /s | 154,8 |
| مؤشر اللزوجة | ASTM D2270 | - | 139 |
| نقطة الوميض | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | 254 |
| نقطة الانسكاب | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C | -25 |
| فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون (CCS) | ASTM D-5293 | cP @ °C | 4600 @ -15 |
| العدد الإجمالي الأساسي | DIN 51639-1 | mgKOH/g | 8,7 |

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

