

HIGHTEC FORMULA SAE 20W-50 Z

تم تطويره خصيصاً للمحركات ذات العجلتين المعرضة HC زيت محرك عالي الجودة متعدد النطاقات يعتمد على الزيت المعدني مع مكونات تركيب لأحمال عالية. مناسب لقابض حمام الزيت.

الوصف

مكافئ نوعياً وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي

- API SN/SM/SL/SJ/SH/SG
- JASO MA2



القيم القياسية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.895
KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	19,5
KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	168,0
مؤشر الزروحة	ASTM D2270	-	135
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	254
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-22
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,6

هذه القيم القياسية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحافظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتها. تخضع منتجات (www.rose-oil.com). معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تطبق الشروط العامة الحالية للتسلیم والدفع على جميع عمليات التسليم

