

## HIGHTEC SYNT RSi SAE 5W-40

يمكن استخدامه في محركات البنزين والديزل لسيارات الركاب ذات الشحن التوربيني وبدونه. HC. زيت محرك منخفض الاحتكاك يعتمد على تركيب

### الوصف

### الموافقات

- MB-Freigabe 229.3/226.5
- Porsche A40
- VW 502 00/505 00

### مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- ACEA A3/B4
- API SN
- Renault RN 0700/0710

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضًا عندما يُطلب الالتزام بتعليمات  
التعبئة التالية

- API CF
- PSA B71 2296
- Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025



## القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكنافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.852
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	14,2
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	86,0
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	174
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	236
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	6100 @ -30
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1
HTHS	ASTM D4683	mPas	4,0
عدد الأحماض	mgKOH/g	-	< 1

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

