

HIGHTEC MARINE DIESEL 50 SAE 40

زيت كباس غاطس عالي الأداء لمحركات السفن ومجموعة محطات الطاقة والحرارة التي تعمل بأنواع الوقود الأكثر شيوعًا.

الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- API CF



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	1
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	15
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	144
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	104
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-18
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	50
COC نقطة الوميض	DIN ISO 2592	°C	270

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

