

HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-C1

محركات البنزين والديزل لسيارات الركاب ذات وبدون شحن HC زيت محرك ممتاز متعدد النطاقات منخفض الاحتياك يعتمد على تقنية تركيب توربيني. مناسب بشكل مثالي للاستخدام في المركبات المزودة بأنظمة تصفية جسيمات дизيل وفقاً لتعليمات الشركة الصانعة.

الوصف

الموافقة

- Jaguar Land Rover STJLR.03.5005

مكافئ نوعياً وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي

- ACEA C1

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضاً عندما يُطلب الالتزام بتعليمات التعبئة التالية

- Ford WSS-M2C934-B
- Mazda



القيم القياسية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0,849
KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	10,0
KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	53,5
مؤشر الزروحة	ASTM D2270	-	176
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	238
نقطة الانسحاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
(CCS) فصل وتخرين ثاني أكسيد الكربون	ASTM D-5293	cP @ °C	4050 @ -30
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	6,2

هذه القيم القياسية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متنقلي منتجاتنا. تخضع منتجات (www.rose-oil.com). معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تطبيق الشروط العامة الحالية للتسلیم والدفع على جميع عمليات التسلیم.

