معلومات المنتج

HIGHTEC MULTI FORMULA SAE 5W-40

لمحركات سيارات الركاب والبنزين والديزل ذات وبدون شحن توربيني، HC زيت محرك خاص متعدد النطاقات منخفض الاحتكاك يعتمد على تركيب بما في ذلك مرشح جزيئات السخام. يغطي هذا المنتج عددًا كبيرًا من مواصفات المُصنِّع الحالية، وبالتالي فهو مناسب بشكل خاص كمنتج ترشيد وتوفير.

الوصف

الموافقات

- MB-Freigabe 229.31/229.51
- VW 505 00/505 01

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- ACEA C3
- API SN
- Fiat 9.55535-S2
- Ford WSS-M2C917-A
- GM dexos2
- MB 226.5
- Porsche A40
- Renault RN 0700/0710

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضًا عندما يُطلب الالتزام بتعليمات التعبئة التالية

- API CF
- BMW Longlife-04
- Fiat 9.55535-T2

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

هل تبحث عن الزيت المناسب لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت من روفي (ROWE) من هنا.

معلومات المنتج

ROWE®

القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.847
اللزوجة الحركية KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	14,4
اللزوجة الحركية KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	86
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	174
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	230
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	5850 @ -30
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,9
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,7

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجات معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

هل تبحث عن الزيت المناسب لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت من روفي (ROWE) من هنا.