

HIGHTEC FORMULA GT SAE 5W-40 TS-Z

تم تطويره خصيصًا للاستخدام في الدراجات النارية عالية السرعة رباعية. HC زيت محرك عالي الأداء يعتمد على زيوت الأساس الاصطناعية بتركيب الأشواط ذات قوابض حمام الزيت رطبة.

الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- API SN/SM/SL/SJ/SH/SG
- JASO MA2



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.85
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	15,0
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	93,0
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	170
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	239
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-35
فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	6200 @ -30
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,1

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

