

HIGHTEC VINTAGE SAE 50 MILD LEGIERT

زيت محرك أحادي الدرجة مخلوط بشكل خفيف للكبار والصغار يعتمد على زيوت قاعدية معدنية.

الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- API SF/CD



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.896
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	22,2
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	254,1
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	106
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	266
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-16
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	6,1
نسبة الزنك	ppm Zn	-	1000

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

