

HIGHTEC VINTAGE SAE 40 UNLEGIERT

زيت محرك أحادي الدرجة غير مخلوط لمحركات البنزين والديزل التاريخية استنادًا إلى زيوت أساسية معدنية

الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- API SA



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.887
اللزوجة الحركية KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	14,5
اللزوجة الحركية KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	148,7
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	95
نقطة الوميص	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	266
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-16

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. نخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من روفي (ROWE) من هنا.