

HIGHTEC MARINE POWER HFO 50 SAE 40

زيت كباس غاطس متعدد الوظائف لمحركات الديزل متوسطة السرعة ذات الأحمال الثقيلة التي تعمل بالزيت الثقيل.

الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- API CF
- Caterpillar
- Daihatsu
- MAN Diesel
- MAN Turbo
- Wärtsilä
- Yanmar



القيم البيانية النمطية

| الخاصية | الطريقة | الوحدة | القيمة |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------|--------|
| الكثافة عند 15 درجة مئوية | ASTM D-7042 | g/ml | 1 |
| KV 100 اللزوجة الحركية | ASTM D-7042 | mm ² /s | 14,5 |
| KV 40 اللزوجة الحركية | ASTM D-7042 | mm ² /s | 141 |
| مؤشر اللزوجة | ASTM D2270 | - | 101 |
| نقطة الوميض | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | 225 |
| العدد الإجمالي الأساسي | DIN 51639-1 | mgKOH/g | 50 |

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

