

HIGHTEC SYNT RSB 12FE SAE 0W-30

زيت محرك منخفض الاحتكاك شبه اصطناعي متعدد النطاقات من الفئة الإضافية لمحركات البنزين والديزل لسيارات الركاب ذات وبدون شحن توربيني. مناسب بشكل مثالي للاستخدام في المركبات المزودة بأنظمة تصفية جسيمات الديزل وفقًا لتعليمات الشركة الصانعة.

الوصف

الموافقات

- BMW Longlife-12 FE
- MB-Freigabe 227.61/229.61

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- ACEA A5/B5,C2
- API SP RC/SN PLUS RC (Resource Conserving)
- ILSAC GF-5/-6A
- Ford WSS-M2C950-A

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضًا عندما يُطلب الالتزام بتعليمات التعبئة التالية

- Chrysler MS 13340

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من روفي (ROWE) من هنا.

القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.841
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	9,9
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	53,4
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	175
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	234
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
(CCS) فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون	ASTM D-5293	cP @ °C	5688 @ -35
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,0
HTHS	ASTM D4683	mPas	min. 2,9

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

