

HIGHTEC TOPGEAR SAE 80W-90

زيت تروس متعدد النطاقات عالي الأداء يعتمد على الزيت المعدني لناقل الحركة اليدوي وفقاً لتعليمات الشركة الصانعة

الوصف

مكافئ نوعياً وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي

- API GL-4
- MAN 341 Type Z1/E1
- MB 235.1
- ZF TE-ML 02A, 08



القيم البيانية النمطية

| الخاصية | الطريقة | الوحدة | القيمة |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------|--------|
| الكثافة عند 15 درجة مئوية | ASTM D-7042 | g/ml | 0.885 |
| KV 100 اللزوجة الحركية | ASTM D-7042 | mm ² /s | 14,4 |
| KV 40 اللزوجة الحركية | ASTM D-7042 | mm ² /s | 138,7 |
| مؤشر اللزوجة | ASTM D2270 | - | 103 |
| نقطة الوميض | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | 240 |
| نقطة الانسكاب | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C | -25 |

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

