معلومات المنتج

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC-LS

لنواقل الحركة اليدوية والمحركات المحورية مع أو بدون تروس تفاضلية محدودة .HC زيت تروس متعدد الدرجات عالي الأداء يعتمد على تركيب الانزلاق. حماية مثالية من التآكل، يضمن سهولة التبديل في درجات حرارة منخفضة. موفر في استهلاك الوقود.

الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- API GL-4/GL-5/GL-5 LS (Limited Slip)
- MIL-L 2105D

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

هل تبحث عن الزيت المناسب لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت من روڤي (ROWE) من هنا.

معلومات المنتج

ROWE®

القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.868
اللزوجة الحركية KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	17,1
اللزوجة الحركية KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	82,0
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	221
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 180
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-38

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجات معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

هل تبحث عن الزيت المناسب لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت من روڤي (ROWE) من هنا.