

HIGHTEC HYPOID EP SAE 85W-140

زيت تروس هيبويد عالي الأداء متعدد النطاقات يعتمد على الزيت المعدني لمحركات المحور ذات الأحمال الثقيلة وفقًا لتعليمات الشركة الصانعة. يتميز هذا المنتج بمدى واسع من اللزوجة.

الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- API GL-5
- MIL-L 2105D
- MAN 342 Type M1
- ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16C/D, 19B, 21A



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.905
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	27,5
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	327,1
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	113
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	216
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-13

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

