

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 HC

لنواقل الحركة اليدوية ومحركات المحور. حماية مثالية من التآكل، يضمن سهولة HC. زيت تروس متعدد الدرجات عالي الأداء يعتمد على تركيب التبديل في درجات حرارة منخفضة. موفر في استهلاك الوقود.

الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- API GL-4/5
- MIL-L 2105D
- MAN 342 Type M1/M2
- Volvo 1273.10/97312
- ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16B/C, 17B, 19B, 21A

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضًا عندما يُطلب الالتزام بتعليمات التعبئة التالية

- CNH New Holland NH 520 A
- Ford M2C 197-A/9102-A
- John Deere J 11 E
- MB 235.0/235.1
- NATO O-226
- SDFG OP 1705
- Steyr B-101
- Volvo 97310



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.855
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm²/s	15,6
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm²/s	74
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	226
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	194
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewart 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من روفي (ROWE) من هنا.