

HIGHTEC HIGH PERFORMANCE GEAR OIL SAE 90

لمحركات فائقة الشحن تزيد عن Bravo One XR 660 و Mercruiser NXT زيت تروس عالي الأداء خاصة لمحركات القوارب والسفن. تم اختباره في محركات Volvo Penta و OMC كيلوات (900 حصان). مناسب أيضًا بشكل مثالي لمحركات

الوصف

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من روفي (ROWE) من هنا.

القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.893
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	14,0
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	135,6
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	100
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	200
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-16
اللون	visuell	-	blaugrün /blue-green

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

