

HIGHTEC RACING GEAR OIL SAE 75W-90

زيت تروس اصطناعي عالي الأداء متعدد النطاقات لناقل الحركة اليدوي للسباقات تم تطويره واختباره خصيصًا في المركبات المستخدمة في السباقات. يتميز هذا المنتج بالحماية المثلى من التآكل في ظل أعلى الأحمال وبتغييرات متكررة للأحمال.

الوصف

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms




هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من روفي (ROWE) من هنا.

القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.862
اللزوجة الحركية KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	16,9
اللزوجة الحركية KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	96
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	190
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-41

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

Iron wear comparison



The diagram (above) shows the iron wear accumulated over several races/test drives. The iron already shows more wear with the renowned racing oil after the third run (right) than it does with the ROWE RACING oil (left) after all 7 races / test drives together.

