

## HIGHTEC ATF CVT

ناقل الحركة المتغير المستمر) وفقاً) CVT مطور خصيصاً للاستخدام في ناقل الحركة HC. زيت ناقل حركة أوتوماتيكي عالي الأداء يعتمد على تركيب لتعليمات الشركة الصانعة.

### الوصف

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضاً عندما يُطلب الالتزام بتعليمات التعبئة التالية

- VW TL 52 180 (G 052 180)/TL 52 516 (G052 516)
- BMW EZL799/EZL799A/8322 0 136 376/8322 0 429 154
- Daihatsu Ammix CVTF-DC/-DFE/-DFC/-TC
- Dodge/Jeep NS-2/CVTF+4/MOPAR CVT 4
- Ford CFT23/WSS-M2C928-A/CFT30/WSS-M2C933-A/Motorcraft XT-7-QCFT/MERCON C
- GM/SATURN DEX-CVT/CVTF I-Green2
- Honda HMMF/HCF-2
- Hyundai/Kia SP-CVT 1
- Mazda CVTF 3320
- MB CVT 28/236.20
- Mini EZL799/EZL799A/ZF CVT V1
- Mitsubishi DiaQueen CVT Fluid J1/J4/J4+/SP-III (nur/only CVT)
- Nissan NS-1/-2/-3
- Punch EZL 799/EZL 799A
- Renault ELFMATIC CVT
- Toyota/Lexus CVT TC/FE
- Subaru NS-2/Lineatronic CVTF/CVT II/High Torque (HT) CVT/i-CVTF/K0425Y 0710/CV-30/e-CVTF
- Suzuki CVTF 3320/TC/NS-2/CVTF Green-1/-2

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب  
لسيارتك؟  
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت  
من روفي (ROWE) من هنا.

## القيم البيانية النمطية

| الخاصية                   | الطريقة                     | الوحدة             | القيمة |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------|--------|
| الكثافة عند 15 درجة مئوية | ASTM D-7042                 | g/ml               | 0.84   |
| KV 100 اللزوجة الحركية    | ASTM D-7042                 | mm <sup>2</sup> /s | 7,4    |
| KV 40 اللزوجة الحركية     | ASTM D-7042                 | mm <sup>2</sup> /s | 34,3   |
| مؤشر اللزوجة              | ASTM D2270                  | -                  | 188    |
| نقطة الوميص               | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C                 | 208    |
| نقطة الانسكاب             | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C                 | -41    |
| اللون                     | visuell                     | -                  | amber  |

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

