

HIGHTEC ATF 9007

زيت ناقل حركة أوتوماتيكي عالي الأداء مع لزوجة منخفضة لتحسين كفاءة الوقود. مطور خصيصًا للاستخدام في ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 9 سرعات وفقًا لتعليمات الشركة الصانعة.

الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- JASO 1A-LV

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضًا عندما يُطلب الالتزام بتعليمات التعبئة التالية

- DSIH 6p805
- Hyundai/Kia SPH-IV/SP-IV RR
- Hyundai NWS-9638
- MB 236.16/236.17
- Mitsubishi J3/PA/SP-IV
- Nissan Matic W
- Saab 93 165 147
- Volvo 6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774 or 31256675)
- VW G 055 162/G 052 540



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكتافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.846
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	6,2
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	30,8
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	156
نقطة الوميص	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	231
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. نخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

