

HIGHTEC BRAKE FLUID SUPER DOT 4

سائل مكابح اصطناعي بالكامل عالي الأداء مع درجة غليان أعلى وغليان رطب بناءً على الجليكول مع تحسينات الأكسدة ومثبطات التآكل لأنظمة الفرامل والقباض الهيدروليكية وفقًا لتعليمات الشركة الصانعة. يمكن خلط سائل الفرامل هذا مع أي سائل فرامل اصطناعي بالكامل.

الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- FMVSS 116 DOT 3/DOT 4
- SAE J 1703/1704
- ISO 4925 Class 3/4
- JIS K2233 Class 3/4

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضًا عندما يُطلب الالتزام بتعليمات التعبئة التالية

- MB 331.0



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 20 درجة مئوية	ASTM D1122	g/ml	1.08
اللزوجة عند 40 درجة مئوية	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	1400
نقطة غليان ERBP	FMVSS 116	°C	260
ERBP قيمة نقطة الغليان الرطب	FMVSS 116 SAE J1703/1704	°C	180

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

