

## HIGHTEC BRAKE FLUID DOT 4 LV

وفقًا لتعليمات (ABS و ESP) سائل مكابح منخفض اللزوجة، تخليقي بالكامل عالي الأداء، مثالي للاستخدام في أنظمة الفرامل والقاطبض الهيدروليكية الشركة الصانعة. يتميز هذا المنتج بلزوجته المنخفضة فيما يتعلق بنقطة غليان لا تقل عن 260 درجة مئوية ونقطة غليان رطبة لا تقل عن 170 درجة مئوية.

### الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- FMVSS 116 DOT 4
- SAE J 1703/1704
- ISO 4925 Class 3/4/6
- JIS K2233 Class 3/4/6

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضًا عندما يُطلب الالتزام بتعليمات  
التعبئة التالية

- Ford WSS-M6C65-A2
- VW 501 14



## القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 20 درجة مئوية	ASTM D1122	g/ml	1.064
اللزوجة عند 40 درجة مئوية	DIN EN ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	700
نقطة غليان ERBP	FMVSS 116	°C	265 (min. 250)
ERBP قيمة نقطة الغليان الرطب	FMVSS 116 SAE J1703/1704	°C	170 (min. 165)

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com). معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

