

## HIGHTEC HLP-D 100 ZAF

سائل هيدروليكي عالي الجودة خالٍ من الزنك والرماد بخصائص تنظيف يحتوي على مواد مضافة لمنع التآكل والبلل والتقادم والاحتكاك. تضمن عوامل EP عالية الفعالية قدرة امتصاص ضغط ممتازة.

### الوصف

#### مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- DIN 51524, p. 2
- VDMA 24318
- SEB 181-222
- AFNOR E48 603 HM



## القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.888
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	11,4
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	100
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	100
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	240
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-18

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

