

## HIGHTEC SCHALÖL 2000

زيت تشكيل غير مُستحلب للاستخدام غير المُخفَّف مع المعادن والقوالب الخشبية في صناعة منتجات الخرسانة والأحجار الاصطناعية وفي إنتاج الخرسانة مسبقة الإجهاد.

### الوصف

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب  
لسيارتك؟  
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت  
من روفي (ROWE) من هنا.

## القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.87
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	18
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>140
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com). معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

