

HIGHTEC LHM PLUS

سائل هيدروليكي خاص يعتمد على الزيت المعدني للدعم الهيدروليكي للتحكم في المستوى والتعليق الهيدروليكي ومساعدات التوجيه والكبح. مناسب نطاق التشغيل -40 درجة مئوية إلى +100 درجة مئوية. PSA. بشكل مثالي للمكونات الهيدروليكية المركزية لمركبات البيجو.

الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- DIN 51524 Teil 3
- ISO 7308

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضًا عندما يُطلب الالتزام بتعليمات التعبئة التالية

- Fiat 9.55597
- Iveco 18-1823
- NH 610 A
- PSA B71 2710
- SDFG OF1611S



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.869
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	6,2
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	21,5
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	285
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	130
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-54
فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	1000 @ -35
اللون	visuell	-	grün / green

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

