

HIGHTEC ZH-M

سائل هيدروليكي خاص يعتمد على الزيت المعدني للدعم الهيدروليكي للتحكم في المستوى والتعليق الهيدروليكي ومساعدات التوجيه والكبح. نطاق التشغيل -40 درجة مئوية إلى +100 درجة مئوية.

الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- DIN 51524 Teil 3
- ISO 7308

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضًا عندما يُطلب الالتزام بتعليمات التعبئة التالية

- MB 343.0



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.87
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	6,2
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	21,0
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	280
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	130
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-51

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

