

HIGHTEC Haftöl Spezial ISO VG 220

زيت خاص مقاوم للضغط للغاية ومستقر لتزييت الموجهات العمودية والممرات الانحدارية. متماسك للغاية ومقاوم للاهتراء وقابل للصق للغاية. مناسب بشكل مثالي للاستخدام في هيكل المنشار.

الوصف

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من روفي (ROWE) من هنا.

القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.89
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	220
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>220

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

