

HIGHTEC VDL 68

زيت ضاغط عالي الأداء على أساس معدني للضواغط اللولبية والمكبسية. يتميز هذا المنتج بخصائص قابلة جيدة للاستحلاب وفصل الهواء. مقاوم للتآكل والتآكل.

الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- DIN 51 506 VDL



القيم البيانية النمطية

| الخاصية | الطريقة | الوحدة | القيمة |
|---------------------------|-----------------------------|--------|--------|
| الكثافة عند 15 درجة مئوية | ASTM D-7042 | g/ml | 0.879 |
| KV 40 اللزوجة الحركية | ASTM D-7042 | mm²/s | 68 |
| مؤشر اللزوجة | ASTM D2270 | - | 107 |
| نقطة الوميض | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | >220 |
| نقطة الانسكاب | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C | -30 |

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

