

HIGHTEC VDL 100

زيت ضاغط عالي الأداء على أساس معدني للضواغط اللولبية والمكبسية. يتميز هذا المنتج بخصائص قابلة جيدة للاستحلاب وفصل الهواء. مقاوم للتآكل والتآكل.

الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- DIN 51 506 VDL



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.88
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	100
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	102
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>230
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-18

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

