

HIGHTEC TEXTILÖL 46 HC

زيت منسوجات

الوصف



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.849
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	7,2
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	43
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	138
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>210

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

