

HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 68

للاستخدام في قطاع الأغذية. اقتصادي وصديق H1 زيت هيدروليكي صناعي عالي الأداء صديق للبيئة ذو إمكانيات واضحة لتوفير الطاقة. معتمد بمعياري للبيئة.

الوصف



مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- ISO 15380

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضًا عندما يُطلب الالتزام بتعليمات التعبئة التالية

- Demag-Sumitomo
- Netstal



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.92
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	13,2
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	68,0
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	> 190
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 200
قابلية التحلل البيولوجي	OECD 301 B	%	>60

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من روفي (ROWE) من هنا.