

HIGHTEC SUNLUB® FORM 6

للاستخدام في قطاع الأغذية. اقتصادي H1 زيت تشكيل صديق للبيئة وخالي من الرواسب. لعمليات تشكيل خفيفة ومتوسطة الحمل. معتمد بمعيار وصديق للبيئة.

الوصف



القيم البيانية النمطية

| الخاصية | الطريقة | الوحدة | القيمة |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------|--------|
| الكثافة عند 15 درجة مئوية | ASTM D-7042 | g/ml | 0.91 |
| KV 40 اللزوجة الحركية | ASTM D-7042 | mm ² /s | 6 |
| مؤشر اللزوجة | ASTM D2270 | - | >170 |
| نقطة الوميض | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | >200 |
| قابلية التحلل البيولوجي | OECD 301 B | % | >60 |
| حصة المواد الخام المتجددة | | % | >50 |
| قوة اللحام رباعية الكرات | DIN 51 350/4 | N | 3000 |
| بروجر | DIN 51 347 / 2 | N/mm ² | 60 |

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك يحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل منقلي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

