

HIGHTEC SUNLUB® FORM 46P

للاستخدام في قطاع الأغذية. اقتصادي وصدىق للبيئة H1 زيت تشكيل صديق للبيئة. لعمليات التشكيل المتوسطة إلى الصعبة للغاية. معتمد بمعيار



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.92
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	46
مؤشر اللزوجة	ASTM D-7042	-	>170
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	220
قابلية التحلل البيولوجي	OECD 301 B	%	>60
حصة المواد الخام المتجددة		%	>50
قوة اللحام رباعية الكرات	DIN 51 350/4	N	5000
بروجر	DIN 51 347 / 2	N/mm ²	70

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية التي بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE بتأثير على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

