

HIGHTEC CUT MMU 15

مادة تشحيم تبريد متعددة الاستخدامات غير قابلة للامتزاج بالماء تعتمد على الزيت المعدني للمعالجة المعادن بالقطع وعمليات التشكيل الأيسط. مناسب للمعادن غير الحديدية والفولاذ الصلب والمطاوع.

الوصف

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من روفي (ROWE) من هنا.

القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.854
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	15
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	132
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>170

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

