

## HIGHTEC CUT MMU 39

زيت متعدد الأغراض غير قابل للامتزاج بالماء لصناعة المعادن والمكونات الهيدروليكية.

الوصف



## القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.869
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	39,0
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 180

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

