

HIGHTEC FORM NDS 185

مادة تشحيم ذات لزوجة متوسطة بمحتوى عالي الفعالية من المكونات النشطة للغاية والتصاق ممتاز. يتيح، حسب نطاق الاستخدام، استبدال وسائط المعالجة المحتوية على الكلور.

الوصف

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من روفي (ROWE) من هنا.

القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.953
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	185,0
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 170
اللون	visuell	-	braun / brown

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

