

## HIGHTEC COOL SMU 2

مادة تشحيم تبريد قابلة للامتصاص ذات حماية عالية جدًا من التآكل بدون وجود نسب من الزيت المعدني. لا يحتوي على أي الكانولامينات / أميدات ثانوية، وبالتالي يتوافق مع معيار TRGS 611.

### الوصف



هل تبحث عن الزيت المناسب  
لسياراتك؟  
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت  
من رويف (ROWE) من هنا.

## القيم القياسية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 20 درجة مئوية	ASTM D1122	g/ml	0,991
معامل الانكسار	-	-	1,08
الحماية من التآكل (اختبار الرقاقة) درجة 0	DIN 51360/2	%	5
قيمة الرقم الهيدروجيني 10 مستحلب	DIN 51369	-	9,2 - 9,4
ProductCharacteristics.erstgehalt	-	-	30 - 40

هذه القيم القياسية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك يحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجات معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

