

HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 20W-40 SYNT

Високоэффективно моторно масло, разработено специално за изискванията на модерните бордови и извънбордови 4-тактови двигатели. Изпълнява изискванията на спецификация NMMA FC-W и FC-W Catalyst Compatible.

Описание

HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 20W-40 SYNT е високоэффективно моторно масло, произведено на основата на базови синтетични масла HC от клас SAE 20W-40. От взаимодействието на тези базови масла и специално разработените съвременни добавки се получава изключително високото му ниво на ефективност.

Приложение

HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 20W-40 SYNT е специално разработено, за да изпълнява изискванията на спецификация FC-W (Four-Cycle Water-cooled) на NMMA (National Marine Manufacturers Association). Отличава се с много добрата защита от корозия на всички части на двигателя и надеждно предотвратява отлаганията на соли. То предлага подобрена устойчивост на типичните проблеми на модерните бордови и извънбордови двигатели като разреждане на горивото и проникване на вода и така гарантира добра защита срещу износване и сигурна работа.

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- API SM
- JASO MA (T903:2011)
- NMMA FC-W/FC-W Catalyst Compatible

Предимства

- отлична защита срещу износване и от корозия
 - подобрена устойчивост срещу проникване на гориво и вода
 - изключителна механична устойчивост - "Stay-in-Grade"
 - благоприятен нискотемпературен вискозитет, осигурява бързо омасляване и незначително "нискотемпературно износване"
 - висока защита от окисляване благодарение на избраните базови синтетични масла HC и специалните добавки
 - може да се смесва и има съвместимост както с конвенционални, така и със синтетични моторни масла. За да се възползвате от всички предимства на продуктите на HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 20W-40 SYNT, се препоръчва цялостна смяна на маслото.



Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.877
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	15,6
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	124,5
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	132
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	240
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4500 @ -15
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,5

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

