

HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II

Изцяло синтетично високоефективно моторно масло, разработено специално за автомобили VW с удължение на интервалите за техническо обслужване (WIV). Може да се използва в бензинови и дизелови двигатели с/без технология помпа-дюза.

Описание

HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II е високоефективно моторно масло, произведено на основата на синтетични базови масла и специални добавки. То изпълнява изискванията на спецификация VW Longlife VW 506 01 с понижен HTHS вискозитет и технология помпа-дюза.

Приложение

HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II беше разработено специално за двигатели VW и притежава специални антифрикционни качества. То се използва в съответствие с предписанията на производителя за бензинови и дизелови двигатели на концерн VW с удължение на интервалите за техническо обслужване (WIV). HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II се препоръчва специално за използване в съвременни агрегати с помпа-дюза технология, които изискват масло съгласно ACEA A1/B1 или ACEA A5/B5.

Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване

- ACEA A1/B1
- ACEA A5/B5
- Fiat 9.55535-G1
- VW 503 00/506 00/506 01

Предимства

- изпълнява изискванията на спецификация VW помпа-дюза VW 506 01 с удължение на интервалите за техническо обслужване
 - подходящо за бензинови и дизелови двигатели, както с разпределителна впръскваща помпа, така и като технология помпа-дюза
 - позволява най-дълги интервали за техническо обслужване съгласно заданието на индикатора за техническо обслужване
 - превъзходни качества при студен старт и бързо омасляване на двигателя
 - висока икономия на гориво, посредством адаптиран вискозитет и специални добавки
 - предотвратява отлагания в двигателя. Това осигурява отлична надеждност и ниски разходи за поддръжка
 - нисък разход на масло благодарение на много ниските загуби при изпарение
 - може да се смесва и има съвместимост както с конвенционални, така и със синтетични моторни масла. За да се възползвате от всички предимства на продуктите на HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II, се препоръчва цялостна смяна на маслото.##

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.

Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.839
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	10,0
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	54,0
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	174
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	234
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-45
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4400 @ -35
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

