

HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 0W-30

Отчасти синтетично високоефективно моторно масло, специално разработено за съвременни двигатели с неутрализиране на отработените газове, турбо зареждане и удължение на интервалите за техническо обслужване, което намира приложение например в много автомобили на VW.

Описание

HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 0W-30 е разработено специално за съвременни бензинови и дизелови двигатели на леки автомобили с неутрализиране на отработените газове (филтър за твърди частици = DPF), турбо зареждане и удължен интервал за техническо обслужване. Избрани, изцяло синтетични базови масла PAO (поли-алфа-олефини) се комбинират с най-модерна технология на добавките с ниско съдържание на пепел и синтетични масла HC. Оптимизираният клас на вискозитет гарантира оптимална защита срещу износване дори при ниски външни температури.

Приложение

HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 0W-30 може да се използва съгласно предписанията на производителите в автомобили с бензинови и дизелови двигатели. В концерн VW може да се използва като продукт за рационализиране в почти всички бензинови и дизелови модели, с и без Longlife сервис.

Разрешения

- BMW Longlife-04
- MB-Freigabe 229.52
- VW 504 00/507 00

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- ACEA C3
- Porsche C30

Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване

- VW 503 00/506 00

Предимства

- първокласен рационализиран продукт с мултифункционално приложение при дизелови и бензинови двигатели
- ниското съдържание на сулфатна пепел и минималното съдържание на фосфор и сяра щадят филтрите за твърди частици и катализаторите
- позволява удължени интервали на смяна до 50 000 км (в зависимост от модела)
- икономия на гориво благодарение на антифрикционните характеристики
- максимална стабилност на окисляване благодарение на високото съдържание на изцяло синтетичните базови масла PAO
- сигурна целогодишна работа благодарение на отличните характеристики на вискозитет при всякаква температура и висока механична устойчивост
- и при горещо масло и екстремни натоварвания стабилен смазочен филм и най-добра защита срещу износване
- надеждна защита от корозия и черен шлам
- нисък разход на масло благодарение на много ниските загуби при изпарение
- може да се смесва и има съвместимост както с конвенционални, така и със синтетични моторни масла. За да се възползвате от всички предимства на продуктите на HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 0W-30, се препоръчва цялостна смяна на маслото.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.

Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.843
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	11,8
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	60,0
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	197
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	234
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5800 @ -35
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,0
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,6

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

