

HIGHTEC MARINE DIESEL 40 SAE 40

Високоэффективно масло за потопяеми бутала за корабни двигатели и двигатели на блокови електроцентрали.

Описание

HIGHTEC MARINE DIESEL 40 SAE 40 е високоэффективно масло за потопяеми бутала за съвременни корабни двигатели и стационарни дизелови двигатели, които работят със стандартните горива.

Приложение

Високоэффективно масло за работещи средно бързо 4-тактови двигатели с потопяемо бутало както и спомагателни механизми, които работят с тежки масла с високо сярно съдържание.

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- API CF

Предимства

- защита от корозивно износване
 - намалява отлаганията специално в зоната на сегментите
 - много добра термична и оксидационна стабилност
 - овладява евентуалното проникване на вода
 - притежава много добри качества при високо налягане, за да защити частите на двигателя и при работа с високо натоварване##



Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.9
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	15
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	144
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	104
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	40
Точка на възпламеняване СОС	DIN ISO 2592	°C	270

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

