

HIGHTEC MARINE POWER HFO 40 SAE 40

HIGHTEC MARINE POWER HFO 40 SAE 40 е мултифункционално масло за потопяеми бутала.

Описание

HIGHTEC MARINE POWER HFO 40 SAE 40 е мултифункционално масло за потопяеми бутала за дизелови двигатели с високо натоварване които работят с тежки масла.

Приложение

HIGHTEC MARINE POWER HFO 40 SAE 40 е разработено за работещи средно бързо 4-тактови двигатели с потопяемо бутало, които работят с тежки масла. За задвижващи и помощни двигатели, разработени за промишлеността и корабоплаването. Може да се използва в двигатели от последно поколение както и в по-стари двигатели.

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- API CF
- Caterpillar
- Daihatsu
- MAN Diesel
- MAN Turbo
- Wärtsilä
- Yanmar

Предимства

- много добра чистота на двигателя
 - отлична оксидационна стабилност
 - прогресивна проверка за отлагания и при високи температури
 - силна TBN устойчивост



Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	1
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	14,5
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	141
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	101
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	210
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	40

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

