

## HIGHTEC SYNT RSV SAE 0W-20

Премиум всесезонно моторно масло с висока мазилна способност, на основата на хидрокрекинг синтез, за бензинови и дизелови двигатели на леки автомобили с и без турбокомпресорно пълнене. Особено подходящо за употреба в автомобили със система за дизелови частици, съгласно инструкциите на производителя.

### Описание



### Разрешения

- Volvo VCC RBS0-2AE

### Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- ACEA C5



## Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.8443
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	9,0
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	45,0
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	184
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	210
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	> 7

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

