

HIGHTEC TOPGEAR SAE 80W-90

Всесезонно трансмисионно масло EP с клас на мощност API GL-4. С мултифункционално приложение в механични, кормилни уредби и нормално натоварени предавателни кутии на леки и товарни автомобили и автобуси.

Описание

HIGHTEC TOPGEAR SAE 80W-90 е високоефективно трансмисионно масло, произведено специално на основата на избрани базови масла от клас SAE 80W-90. То се отличава с възможност за високо термично натоварване и предлага стабилен смазочен филм и при постоянно натоварване.

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- API GL-4
- MAN 341 Type Z1/E1
- MB 235.1
- ZF TE-ML 02A, 08

Предимства

- отлична защита срещу износване и защита от корозия, при добра поносимост с цветни метали
- изключителна механична устойчивост - "Stay-in-Grade"
- и при много горещо масло и много високи натоварвания стабилен смазочен филм, благодарение на това намалено износване, както и ниски шумове на трансмисията
- по-благоприятен нискотемпературен вискозитет в сравнение с масла SAE 90, 85W, 85W-90, който осигурява подобрена лекота на превключване, по-бързо омасляване и незначително "нискотемпературно износване"
- подходящо за не синхронизирани и синхронизирани скоростни кутии
- може да се смесва и има съвместимост както с конвенционални, така и със синтетични трансмисионни масла. За да се възползвате от всички предимства на продуктите, се препоръчва цялостна смяна на трансмисионното масло.##



Типични показатели

| Качество | Метод | Единица | Стойност |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------|
| Плътност при 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0.885 |
| Кинематичен вискозитет KV 100 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 14,4 |
| Кинематичен вискозитет KV 40 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 138,7 |
| Индекс на вискозитет | ASTM D-7042 | - | 103 |
| Точка на възпламеняване | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | 240 |
| Температура на течливост | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C | -25 |

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

