

## HIGHTEC ZH-M SYNT

Líquido hidráulico especial de alto rendimiento con excelente reacción a temperaturas bajas elaborado con aceites base sintéticos.

### Описание

HIGHTEC ZH-M SYNT es un líquido hidráulico especial de alto rendimiento con reacción al frío mejorada. Está basado en los aditivos más modernos y en aceites básicos sintéticos selectos. Especialmente desarrollado para el uso en sistemas hidráulicos centrales sometidos a grandes impuestos.

### Приложение

HIGHTEC ZH-M SYNT ha sido desarrollado especialmente para el uso en sistemas hidráulicos centrales sometidos a grandes esfuerzos, servodirecciones, accionamiento de capotas y amortiguadores. Su excepcional comportamiento de la viscosidad respecto a la temperatura garantiza un comportamiento seguro a altas temperaturas permanentes, al igual que una reacción sensible a temperaturas bajas.

### Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- DIN 51524 Teil 3
- ISO 7308

### Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване

- BMW
- Chrysler/Dodge/Jeep MS-11655
- MAN M 3289
- MB 345.0
- Ford WSS-M2C204-A/A2
- Hyundai/Kia PSF-4
- Opel 19 40 715/766
- Porsche 000.043.203.33/000.043.206.56
- Volvo 1161529/30741424
- VW TL 52 146 (G002 000/G004 000)
- ZF TE-ML 02K

### Предимства

- excelente comportamiento de la viscosidad respecto a la temperatura y gran estabilidad al cizallamiento
  - comportamiento de respuesta sensible también a temperaturas extremadamente bajas
  - máxima estabilidad al envejecimiento y la oxidación gracias a los aceites base sintéticos especiales
  - excelentes propiedades de protección contra el desgaste también a temperaturas permanentemente altas y esfuerzos extremos para asegurar el funcionamiento y la vida útil más larga
  - tendencia a la formación de espuma minimizada
  - protección confiable contra la corrosión, el desgaste, los sedimentos de lodo y las adherencias
  - neutro frente a materiales de sellado
  - mezclable y compatible con otros líquidos hidráulicos centrales de la misma especificación. Si bien, para agotar todas las ventajas de HIGHTEC ZH-M SYNT se recomienda encarecidamente realizar un cambio de aceite completo.

### Указания

- HIGHTEC ZH-M SYNT no puede mezclarse con líquidos basados en glicol ni silicona (p. ej. líquidos de frenos DOT 3/4/5.1 ó DOT 5).



## Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.826
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	6,7
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	21,6
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	305
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	162
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-50
Цвят	visuell	-	grün / green

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващи законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

